

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi transportu rolnego - ul. Żabnik w Dębowej.  
ADRES INWESTYCJI : Dębowa - grunty obce  
INWESTOR : Urząd Gminy  
ADRES INWESTORA : Reńska Wieś  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2012r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
grudzień 2012r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nr spec. techn. | Podstawa          | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1   | D-04.08.05      | KNNR 6 0107-01    | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Średnia grubość wyrównania 6cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-31,5mm.<br>11.0*3.10*0.06 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2.046    |               |
|     |                 |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.046</b>  |
| 2   | D-04.03.01      | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup><br>11.0*3.10                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34.100   |               |
|     |                 |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.100</b> |
| 3   | D-05.03.05b     | KNNR 6 0308-01    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). warstwa grubości 3cm.<br>Krotność = 0.75<br>34.10   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34.100   |               |
|     |                 |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.100</b> |
| 4   | D-05.03.05a     | KNNR 6 0309-02    | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)<br>11.0*3.0  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.000   |               |
|     |                 |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33.000</b> |
| 5   | D-06.03.01a     | KNNR 6 0106-05    | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm.<br>Analogia: podsypywanie poboczy ziemnych ziemią.<br>11.0*0.50*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>11.000   |               |
|     |                 |                   |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.000</b> |